



Transmission planétaire



Attache support disque



Point charnière robuste



- De SB 143 L 10 est une monobrosse basse vitesse qui est développée pour les travaux d'entretien, de nettoyage et de lustrage
- De SB 143 L 13 est une monobrosse basse vitesse mais avec moteur plus puissant de 1300W pour travaux plus intensifs
- De SB 143 L 22 pour les travaux intensifs et lourds, tels que décollage de
- La poignée est conçue de manière ergonomique et est confortable à l'usage
- Les grandes roues de transport facilitent le transport à travers des seuils ou sur des escaliers
- Applications: entreprises de nettoyage, bureaux, établissements scolaires, hôpitaux, hôtels,...
- Dépoussiérage possible en utilisant l'aspirateur optionnel
- Livré sans brosse

PROFESSIONAL

| | SB 143 L 10 | SB 143 L 13 | SB 143 L 22 |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| N° de cde. | 00183 EL-GH | 00185 EL-GH | 00187 EL-GH1 |
| Puissance | 1000 W | 1300 W | 2200 W |
| Largeur de travail | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Vitesse de rotation | 154 rpm | 154 rpm | 154 rpm |
| Pression au sol | 40,3 g/cm ² | 40,8 g/cm ² | 45,3 g/cm ² |
| Niveau sonore | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Cordon | 12 m | 12 m | 15 m |
| Dimensions | 1200x542x430 mm | 1200x542x430 mm | 1200x542x430 mm |
| Poids | 41 kg | 41,5 kg | 46 kg |
| Prix hors TVA | 969 € | 1039 € | 1379 € |

SB 143 M 16



Transmission planétaire



Attache support disque



Point charnière robuste



- De SB 143 M 16 est une monobrosse conçue pour le traitement du parquet, rénovation et la finition des sols en bois
- La poignée est conçue de manière ergonomique et est confortable à l'usage
- Applications: récurage, élimination d'inégalités, frotter, polir ou mouliner des sols durs et polir les couches protectrices apportées
- Dépoussiérage possible en utilisant l'aspirateur optionnel
- Livré sans brosse

PROFESSIONAL

| | SB 143 M 16 |
|---------------------|------------------------|
| N° de cde. | 00188 EL-GH |
| Puissance | 1600 W |
| Largeur de travail | 430 mm |
| Vitesse de rotation | 227 rpm |
| Pression au sol | 43,3 g/cm ² |
| Niveau sonore | 56 dB(A) |
| Cordon | 15 m |
| Dimensions | 1200x542x430 mm |
| Poids | 44 kg |
| Prix hors TVA | 1175 € |