

AS 40 KS

Code d'article: 6020089



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	50 mm
Puissance max.:	3450 W
Nombre de moteurs:	3
Débit d'air:	150 l/sec.
Dépression:	205 mbar
Capacité de cuve - brut:	60 L
Capacité de cuve - net:	40 L
Niveau sonore:	66 dB(A)
Poids kg:	51 kg
Dimensions mm:	765x560x1400 mm

- Cet aspirateur industriel eau-poussière est très approprié pour le nettoyage de surfaces plus grandes grâce à la capacité surdimensionnée du réservoir et du moteur
- Pourvu d'un manomètre à vide (contrôle statut filtre), d'un système manuel de filtration et d'un kit anti-statique
- La cuve eau-poussière se laisse très facilement détacher et repose sur des roues séparées permettant un vidage aisé
- Livré standard avec un filtre coton, un microfiltre, une chambre de flotteur avec clapet de fermeture et cordon électrique 10m
- Grâce à ce système de flotteur avec clapet de protection, le filtre est protégé lors de l'aspiration de liquide (on ne doit pas enlever le filtre pour aspirer de l'eau)
- Avec panier de rangement pour les accessoires
- Préparé antistatique
- Accessoires professionnels y compris

Accessoires optionnels



6511340
RALLONGE PVC 0,5M DIA 50MM



6511365
RACLEUR-EAU REGLABLE 50CM DIA
50MM



6511370
RACLEUR-EAU REGLABLE 60CM DIA
50MM



6511315
MANCHON FLEXIBLE DIA 50MM



6511400
MANCHON CUVE (90X50MM) DIA
50MM



6511895
BROSSE STRIP 40CM POUR
RACLEUR-EAU REGLABLE 40CM



6511900
BROSSE STRIP 50CM POUR
RACLEUR-EAU 50CM



6511905
BROSSE STRIP 60CM POUR
RACLEUR-EAU 60CM



65052003
3M FLEXIBLE DIA 50MM (52X62MM)



65052007
7M FLEXIBLE DIA 50MM (52X62MM)



650520010
10M FLEXIBLE DIA 50MM (52X62MM)