

## POWER InDust AX 20 SP Z22 (1-230V)

Code d'article: 12058800001



### Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	40 mm
Puissance max.:	1800 W
Surface filtre (m <sup>3</sup> ) :	3 m <sup>3</sup>
Débit d'air:	69 l/sec.
Dépression:	180 mbar
Capacité de cuve - brut:	20 L
Protection IP:	65
Niveau sonore:	75 dB(A)
Poids kg:	64 kg
Dimensions mm:	520x480x1200 mm

- L'aspirateur POWER InDust AX est caractérisé par le groupe aspirant soufflant à canal latéral, certifié ATEX22 II 3D, avec le ventilateur claveté directement sur l'arbre du moteur.
- L'absence de dispositifs de transmission rend l'unité d'aspiration non seulement silencieuse et puissante, mais elle en permet une utilisation continue (24h), sans avoir besoin d'aucune maintenance ordinaire.
- Le refroidissement du moteur est assuré en permanence par une soupape de décharge avec filtre antistatique de sécurité.
- La jauge à vide, grâce à une surveillance constante de la dépression, est en mesure de détecter le niveau de colmatage des filtres ou d'autres parties du système d'aspiration.
- Tous les composants électriques de la machine sont certifiés antidéflagrants (EX).
- Le filtre à haute rendement de filtration (Classe M antistatique) et grande surface (3 m<sup>2</sup>) peut être facilement nettoyé, de manière semi-automatique, grâce à la valve choquante placée sur la chambre de filtration. Pour rendre extrêmement simple l'utilisation de l'aspirateur celui-ci est équipé d'une enveloppe de récupération, à décrochage rapide et d'un robuste chariot à roues ne laissant pas de traces.
- Power InDust AX 20 SP/TP est disponible dans les versions monophasées (SP) et triphasées (TP), certification en classe M
- Power InDust AX 60 TP est disponible dans la version triphasée, certification en classe M

Livre SANS accessoires