

InPump 90.2 SP CF

Code d'article: 6020040



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	40 mm
Puissance max.:	2300 W
Nombre de moteurs:	2
Débit d'air:	100 l/sec.
Dépression:	190 mbar
Capacité de cuve - brut:	90 L
Capacité de cuve - net:	56 L
Protection IP:	IPX4
Niveau sonore:	65 dB(A)
Poids kg:	29,8 kg
Dimensions mm:	520x620x920 mm
Débit pompe max. (l/min):	220 l/min.
Débit suceur eau (à 1,5 m) l/min:	450 l/min.
Hauteur de refoulement max. m:	8 m

Aspirateur professionnel avec pompe submersible pour transvaser de grandes quantités d'eau

- Equipé d'une cuve très résistante aux chocs (SHOCK PROOF SP) avec un kit de vidange d'eau et un jeu de roues robuste
- Dernière génération de moteurs "High efficiency"
- Cet aspirateur est reconnu par son niveau sonore très bas et une capacité d'aspiration élevée
- Y compris cordon électrique (10m)
- Cuve en ABS
- Accessoires professionnels y compris

Accessoires optionnels



6511140
RALLONGE EN INOX (PAR 2) - DIA.
40MM



6512660
SYSTEME FLOTTEUR COMPLET
(35/56L)



25202254
CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT
POUR LE FOURNISSEUR D'EAU 400



6511160
RALLONGE PVC 0.5M DIA 40MM



6511045
BROSSE OVALE DIA 36MM-40MM



6511155
REDUCTION CONIQUE DIA 40MM (35
A 38MM)



6010210
RALLONGE EN INOX 500MM DIA
40MM



6010200
RALLONGE EN INOX 900MM DIA
40MM



2512090
PORTE-BROSSE DIA 40MM



2511632
SUCEUR INOX ASPIRATION RONDE
305MM D40MM



2511633
SUCEUR INOX ASPIRATION PLAT
305MM D40MM



6511115
MANCHON CUVE DIA 40MM (CÔTE
CUVE)



6511135
MANCHON FLEXIBLE DIA 40MM
(CÔTE ACC.)



65008203
3M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)



65008207
7M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)



650082010
10M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)