

## InPump 90.2 SP CF

Artikelcode: 6020040



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Dia. toebehoren:	40 mm
Max. vermogen:	2300 W
Aantal motoren:	2
Luchtverplaatsing:	100 l/sec.
Zuigkracht:	190 mbar
Tankcapaciteit - bruto:	90 L
Tankcapaciteit - netto:	56 L
IP-beveiliging:	IPX4
Geluidsniveau dB(A):	65 dB(A)
Gewicht kg:	29,8 kg
Afmetingen mm:	520x620x920 mm
Debiet pomp max. (l/min):	220 l/min.
Debiet pompzuiger (bij 1,5 m) l/min:	450 l/min.
Opvoerhoogte max. m:	8 m

---

Professionele waterzuiger met ingebouwde dompelpomp om grotere hoeveelheden water direct te verpompen naar een hoger gelegen punt

- Voorzien van een ultra schokbestendige opvangketel (SHOCK PROOF SP) met een wateraflaatkit en een robuust wielensetel
  - Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
  - Deze stof- en waterzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en doch een zéér hoge zuigkracht
  - Voorzien van een elektrisch snoer (10m)
  - Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
  - Inclusief professioneel toebehorensset
-


## Optioneel toebehoren



6511140  
INOX VERLENGBUIS (PER 2) - DIA.  
40MM



6512660  
VLOTTERSYSTEEM COMPLEET  
(35/56L)



25202254  
VERVANGRUBBER VOOR  
WATERAFTREKKER 400MM (Inpump)



6511160  
VERLENGING PVC 0,5M DIA 40MM



6511045  
OVALE BORSTEL DIA 36MM-40MM



6511155  
CONISCH-REDUCTIE DIA 40MM (35  
TOT 38MM)



6010210  
INOX VERLENGBUIS 500MM DIA  
40MM



6010200  
INOX VERLENGBUIS 900MM DIA  
40MM



2512090  
BORSTELHOUDER DIA 40MM



2511632  
RONDE AFGESCHUINDE INOX  
ZUIGBEK 305MM DI A 40MM



2511633  
PLATTE INOX ZUIGBEK 305MM DIA  
40MM



6511115  
KETELKOPPELING DIA 40MM (KANT  
KETEL)



6511135  
SLANGKOPPELING DIA 40MM (KANT  
TOEBEHOR)



65008203  
3M ZUIGSLANG DIA 40MM  
(40X48MM)



65008207  
7M ZUIGSLANG DIA 40MM  
(40X48MM)



650082010  
10M ZUIGSLANG DIA 40MM  
(40X48MM)